

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 2 van 16

Pictogrammen:**Gevarenaanduidingen**

| | |
|------|--|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp. |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
| H372 | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

Voorzorgsmaatregelen

| | |
|----------------|---|
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P260 | damp niet inademen. |
| P273 | Voorkom lozing in het milieu. |
| P280 | Draag beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming. |
| P301+P310 | NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. |
| P331 | GEEN braken opwekken. |
| P302+P352 | BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P337+P313 | Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |
| P304+P312 | NA INADEMING: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. |

2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat de volgende stoffen die conform de PBT-criteria volgens REACH, bijlage XIII zijn:
Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol.
Het mengsel bevat de volgende stoffen die conform de vPvB-criteria volgens REACH, bijlage XIII zijn:
Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.2. Mengsels**

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 3 van 16

Relevante ingrediënten

| CAS-Nr. | Stofnaam | Hoeveelheid |
|------------|---|--------------|
| | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. | |
| | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008) | |
| 64742-82-1 | Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, aromatische verbindingen (2-25%) | 50 - < 100 % |
| | 919-446-0 01-2119458049-33 | |
| | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H372 H304 H411 EUH066 | |
| 7491-09-0 | Kalium 1,2-bis (2-ethylhexyloxycarbonyl) ethaansulfonaat | 10 - < 20 % |
| | 231-308-5 01-2119919740-39 | |
| | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318 | |
| 64742-47-8 | Kerosine - niet gespecificeerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie | 5 - < 10 % |
| | 265-149-8 | |
| | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304 | |
| 64742-82-1 | Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt | 3 - < 5 % |
| | 265-185-4 649-330-00-2 | |
| | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H372 H304 H411 EUH066 | |
| | Polyether amine, polymer | 3 - < 5 % |
| | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H411 | |
| | Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol | 1 - < 3 % |
| | 907-745-9 01-2119538013-5 | |
| | Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H318 H400 H410 | |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr. | EG-Nr. | Stofnaam | Hoeveelheid |
|------------|-----------|---|--------------|
| | | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's | |
| 64742-82-1 | 919-446-0 | Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, aromatische verbindingen (2-25%) | 50 - < 100 % |
| | | inhalatief: LC50 = > 13,1 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = 3400 mg/kg; oraal: LD50 = > 15000 mg/kg | |
| 7491-09-0 | 231-308-5 | Kalium 1,2-bis (2-ethylhexyloxycarbonyl) ethaansulfonaat | 10 - < 20 % |
| | | dermaal: LD50 = > 10000 mg/kg; oraal: LD50 = > 3000 mg/kg | |
| 64742-47-8 | 265-149-8 | Kerosine - niet gespecificeerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie | 5 - < 10 % |
| | | inhalatief: LC50 = > 20 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: LD50 = >2000 mg/kg | |
| 64742-82-1 | 265-185-4 | Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt | 3 - < 5 % |
| | | inhalatief: LC50 = > 5000 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = > 2001 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg | |
| | 907-745-9 | Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol | 1 - < 3 % |
| | | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = 2976 mg/kg | |

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Eerste hulp: let op zelfbescherming! Personen in veiligheid brengen. Nooit een bewustloze persoon of bij

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 4 van 16

optredende krampen iets oraal toedienen.

Bij inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

Bij aanraking met de huid

Grondig wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

Bij aanraking met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij optredende of langdurige klachten oogarts consulteren.

Bij inslikken

GEEN braken opwekken. Bij braken rekening houden met verstikkingsgevaar. Onmiddellijk arts raadplegen!

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid, irritatie van de huid

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling. Een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. Symptomen kunnen ook pas vele uren na blootstelling optreden.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Waternevel. Schuim. Kooldioxide (CO₂). Bluspoeder.

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal.

5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarezone verwijderen. In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bijkomend advies

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevaregebied watersproeistraal inzetten. Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terecht komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen. Ontstekingsbronnen verwijderen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Eerste hulp: let op zelfbescherming!

Voor de hulpdiensten

Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen). Zorg ervoor dat al het afvalwater wordt opgevangen en naar een afvalwaterbehandelingsinstallatie worden geleid.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 5 van 16

Voor insluiting

Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

Voor reiniging

Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvorschriften grondig reinigen.

Overige informatie

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvorschriften grondig reinigen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Lees voor gebruik de handleiding.

Stof moet direct ter plekke afgezogen worden. Dampen/aërosol moeten direct bij de plaats waar ze ontstaan afgezogen worden. Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Blootstelling vermijden. Draag geschikte beschermende kleding. Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen!

Bijkomend advies

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Eisen aan opslagruimten en vaten**

In goed gesloten verpakking bewaren. Let op de wettelijke voorschriften en bepalingen.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Niet samen opslaan met: Oxidatiemiddelen. Pyrofore of zelfontbrandende stoffen. Eetwaren en diervoeder.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Koel en droog bewaren. Let op de wettelijke voorschriften en bepalingen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 6 van 16

DNEL-/DMEL-waarden

| CAS-Nr. | Naam van de agentia | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|------------------------|
| DNEL type | | Blootstellingsweg | Effect | Waarde |
| 64742-82-1 | Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, aromatische verbindingen (2-25%) | | | |
| Werknemer DNEL, lange termijn | | inhalatief | systemisch | 330 mg/m ³ |
| Werknemer DNEL, acuut | | inhalatief | systemisch | 570 mg/m ³ |
| Werknemer DNEL, lange termijn | | dermaal | systemisch | 21 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn | | inhalatief | systemisch | 71 mg/m ³ |
| Consument DNEL, acuut | | inhalatief | systemisch | 570 mg/m ³ |
| Consument DNEL, lange termijn | | dermaal | systemisch | 12 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn | | oraal | systemisch | 21 mg/kg lg/dag |
| 7491-09-0 | Kalium 1,2-bis (2-ethylhexyloxycarbonyl) ethaansulfonaat | | | |
| Werknemer DNEL, lange termijn | | inhalatief | systemisch | 98,7 mg/m ³ |
| Werknemer DNEL, lange termijn | | dermaal | systemisch | 10 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn | | inhalatief | systemisch | 14,8 mg/m ³ |
| Consument DNEL, lange termijn | | dermaal | systemisch | 5 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn | | oraal | systemisch | 5 mg/kg lg/dag |
| | Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol | | | |
| Werknemer DNEL, lange termijn | | inhalatief | systemisch | 3,5 mg/m ³ |
| Werknemer DNEL, lange termijn | | dermaal | systemisch | 0,5 mg/kg lg/dag |

PNEC-waarden

| CAS-Nr. | Naam van de agentia | | |
|---|--|--|--------------|
| Milieucompartiment | | | Waarde |
| 7491-09-0 | Kalium 1,2-bis (2-ethylhexyloxycarbonyl) ethaansulfonaat | | |
| Zoetwater | | | 0,007 mg/l |
| Zoet water (afgifte met tussenpozen) | | | 0,066 mg/l |
| Zeewater | | | 0,001 mg/l |
| Zoetwatersediment | | | 0,525 mg/kg |
| Zeewatersediment | | | 0,052 mg/kg |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering | | | 122 mg/l |
| Bodem | | | 0,101 mg/kg |
| | Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol | | |
| Zoetwater | | | 0,0003 mg/l |
| Zeewater | | | 0,00003 mg/l |
| Zoetwatersediment | | | 0,09 mg/kg |
| Zeewatersediment | | | 0,009 mg/kg |
| Secundaire vergiftiging | | | 8,33 mg/kg |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering | | | 2,4 mg/l |
| Bodem | | | 0,044 mg/kg |

Bijkomend advies voor grenswaarden

- a geen beperking
- b Beëindiging van de blootstelling resp. werktijd
- c bij langdurige blootstelling: na meerdere voorafgaande ploegendiensten
- d voor de volgende ploegendienst

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 7 van 16

bloed (B)

Urine (U)

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Passende technische maatregelen**

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Geschikte oogbescherming: Sluitende veiligheidsbril.

EN 166

Bescherming van de handen

Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf. Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber) Doordringtijd 480min

dikte van het handschoenenmateriaal 0,45 mm

EN ISO 374

Bescherming van de huid

Draag geschikte beschermende kleding. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

Bij overschrijding van de desbetreffende werkplek blootstellingslimieten, rekening met het volgende:

Geschikte ademhalingsapparatuur: Combinatiefilterapparaat (DIN EN 141).

Filterapparaat met filter resp. compressorfilterapparaat type: A

De draagtijdbegrenzingsen volgens gegevens van de fabrikant moeten in acht worden genomen.

Let op de wettelijke voorschriften en bepalingen.

Beheersing van milieublootstelling

Let op de wettelijke voorschriften en bepalingen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

| | | |
|---|------------------------------------|----------------|
| Fysische toestand: | vloeibaar | |
| Kleur: | geel, helder | |
| Geur: | oplosmiddelachtig | |
| | | Methode |
| Smeltpunt/vriespunt: | niet bepaald | |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | 110 °C | |
| Ontvlambaarheid: | niet bepaald | |
| Onderste ontploffingsgrens: | 0,6 vol. % | |
| Bovenste ontploffingsgrens: | 7 vol. % | |
| Vlampunt: | 30 °C | |
| Zelfontbrandingstemperatuur: | > 200 °C | |
| pH (bij 20 °C): | | |
| Viscositeit / kinematisch (bij 40 °C): | < 7 mm ² /s | |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: | niet bepaald | |
| Dampspanning: | niet bepaald | |
| Dampspanning: | Er is geen informatie beschikbaar. | |

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 8 van 16

Dichtheid (bij 20 °C): 0,8225 g/cm³ DIN 51757**9.2. Overige informatie****Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Zelfonderhoudende brandbaarheid: Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur
vast: Er is geen informatie beschikbaar.
gas: niet van toepassing

Andere veiligheidskenmerken

Sublimatiepunt: niet bepaald
Verwekingspunt: niet bepaald
Pourpoint: niet bepaald
Viscositeit / dynamisch: DIN 53019-1

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Brandbaar, Ontbrandingsgevaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken - Niet roken.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen. Pyrofore of zelfontbrandende stoffen.

Verdere informatie

Niet vermengen met andere chemicaliën.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ATEmix berekend

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 9 van 16

| CAS-Nr. | Stofnaam | Blootstellingsroute | Dosis | Soort | Bron | Methode |
|------------|---|---------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------|
| 64742-82-1 | Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, aromatische verbindingen (2-25%) | | | | | |
| | oraal | LD50 mg/kg | > 15000 | Rat | Study report (1977) | OECD Guideline 401 |
| | dermaal | LD50 mg/kg | 3400 | Konijn | OECD 402 | |
| | inademing (4 h) damp | LC50 mg/l | > 13,1 | Rat | Study report (1977) | OECD Guideline 403 |
| 7491-09-0 | Kalium 1,2-bis (2-ethylhexyloxycarbonyl) ethaansulfonaat | | | | | |
| | oraal | LD50 mg/kg | > 3000 | Rat | Study report (1988) | OECD Guideline 401 |
| | dermaal | LD50 mg/kg | > 10000 | Konijn | Study report (1977) | OECD Guideline 402 |
| 64742-47-8 | Kerosine - niet gespecificeerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie | | | | | |
| | oraal | LD50 mg/kg | >2000 | Rat | | |
| | dermaal | LD50 mg/kg | >2000 | Rat | | |
| | inademing (4 h) damp | LC50 | > 20 mg/l | Rat | | |
| 64742-82-1 | Nafta (aardolie), waterstofontzwarende zware; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt | | | | | |
| | oraal | LD50 mg/kg | > 5000 | Rat | | |
| | dermaal | LD50 mg/kg | > 2001 | Konijn | | |
| | inademing (4 h) damp | LC50 mg/l | > 5000 | Rat | | |
| | Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol | | | | | |
| | oraal | LD50 mg/kg | 2976 | Rat | Study report (1991) | OECD Guideline 401 |
| | dermaal | LD50 mg/kg | > 2000 | Rat | Study report (1991) | OECD Guideline 402 |

Irritatie en corrosiviteit

Huidcorrosie/-irritatie: Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Pas op bij braken: inademingsgevaar! Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Geen indicatie op carcinogeniteit voor de mens.

Geen indicatie op mutageniteit van de kiemcellen van de mens.

Geen indicatie op reproductietoxiciteit voor de mens.

STOT bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, aromatische verbindingen (2-25%))

STOT bij herhaalde blootstelling

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 10 van 16

Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. (Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, aromatische verbindingen (2-25%))

Heeft een ontvettend effect op de huid. Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

Gevaar bij inademing

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

Ingestie, Inhalatie, Huidcontact, Oogcontact.

Verwijzing naar andere rubrieken: 2.1, 4.2.

Specifieke werking in de dierproef

Er is geen informatie beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren**Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot mensen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

Bijkomend advies

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 11 van 16

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|-------|--------------------------------------|--|
| | Aquatische toxiciteit | Dosis | [h] [d] | Soort | Bron | Methode |
| 64742-82-1 | Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, aromatische verbindingen (2-25%) | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LL50 mg/l | 10 - 30 | 96 h | Oncorhynchus mykiss | REACH Registration Dossier OECD Guideline 203 |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 | 4,1 mg/l | 72 h | Raphidocelis subcapitata | REACH Registration Dossier OECD Guideline 201 |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EL50 mg/l | 10 - 22 | 48 h | Daphnia magna | REACH Registration Dossier OECD Guideline 202 |
| | Crustaceatoxiciteit | NOEC mg/l | 0,28 | 21 d | Daphnia magna | REACH Registration Dossier OECD Guideline 211 |
| 7491-09-0 | Kalium 1,2-bis (2-ethylhexyloxycarbonyl) ethaansulfonaat | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 | 49 mg/l | 96 h | Zebrabarbeel (Danio rerio) | |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 mg/l | 39,3 | 72 h | Desmodesmus subspicatus | Study report (1993) other: EWG 88/302 |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 mg/l | > 30 | 48 h | Daphnia magna (grote watervlo) | |
| | Toxiciteit voor vissen | NOEC | 20 mg/l | 4 d | Zebrabarbeel (Danio rerio) | |
| 64742-47-8 | Kerosine - niet gespecificeerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 mg/l | >1000 | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) | |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 mg/l | >1000 | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 mg/l | >1000 | 48 h | Daphnia magna | |
| 64742-82-1 | Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 | 68 mg/l | 96 h | Pimephales promelas | |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 | >50 mg/l | | Scenedesmus subspicatus | |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 | >50 mg/l | 48 h | Daphnia magna (grote watervlo) | |
| | Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 | 0,3 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) | |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 | 4,9 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | Study report (1993) OECD Guideline 201 |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 | 0,4 mg/l | 48 h | Daphnia magna | Study report (1993) EU Method C.2 |

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar. AOX (mg/l): 0

12.3. Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 12 van 16

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr. | Stofnaam | Log Pow |
|------------|---|-----------|
| 64742-82-1 | Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, aromatische verbindingen (2-25%) | >= 3,17 |
| 7491-09-0 | Kalium 1,2-bis (2-ethylhexyloxycarbonyl) ethaansulfonaat | 1,998 |
| | Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol | 4,5 - 5,3 |

BCF

| CAS-Nr. | Stofnaam | BCF | Soort | Bron |
|------------|---|----------|-------|----------------------|
| 64742-82-1 | Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, aromatische verbindingen (2-25%) | >= 30,85 | | REACH Registration D |
| | Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol | 660 | | Read-across (2010) |

12.4. Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het mengsel bevat de volgende stoffen die conform de PBT-criteria volgens REACH, bijlage XIII zijn:

Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol.

Het mengsel bevat de volgende stoffen die conform de vPvB-criteria volgens REACH, bijlage XIII zijn:

Reactiemassa 2,6-di-tert-butylfenol en 2,4,6-tri-tert-butylfenol.

Deze stof voldoet niet aan de criteria met betrekking tot de classificatie als PBT of vPvB.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.7. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

Bijkomend advies

Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

070704 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van fijnchemicaliën en niet elders genoemde chemische producten; overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Afval van residuen

070704 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van fijnchemicaliën en niet elders genoemde chemische producten; overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Besmette verpakking

150110 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd; gevaarlijk afval

Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 13 van 16

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**Wegvervoer (ADR/RID)**

| | |
|---|-------------------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</u> | UN 3295 |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</u> | KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. |
| <u>14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):</u> | 3 |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep:</u> | III |
| Etiketten: | 3 |
| Classificatiecode: | F1 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ): | 5 L |
| Toegelaten hoeveelheid: | E1 |
| Transportcategorie: | 3 |
| Gevarencode: | 30 |
| Code tunnelbeperking: | D/E |

Binnenscheepvaart (ADN)

| | |
|---|-------------------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</u> | UN 3295 |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</u> | KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. |
| <u>14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):</u> | 3 |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep:</u> | III |
| Etiketten: | 3 |
| Classificatiecode: | F1 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ): | 5 L |
| Toegelaten hoeveelheid: | E1 |

Zeevervoer (IMDG)

| | |
|---|---|
| <u>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</u> | UN 3295 |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</u> | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25 %)) |
| <u>14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):</u> | 3 |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep:</u> | III |
| Etiketten: | 3 |
| Marine pollutant: | yes |
| Bijzondere Bepalingen: | 223 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ): | 5 L |
| Toegelaten hoeveelheid: | E1 |
| EmS: | F-E, S-D |

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

| | |
|---|------------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</u> | UN 3295 |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</u> | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. |
| <u>14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):</u> | 3 |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep:</u> | III |
| Etiketten: | 3 |
| Bijzondere Bepalingen: | A3 A324 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ) | 10 L |
| Passenger: | |
| Passenger LQ: | Y344 |
| Toegelaten hoeveelheid: | E1 |

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 14 van 16

| | |
|--|-------|
| IATA-Packing instruction - Passenger: | 355 |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: | 60 L |
| IATA-Packing instruction - Cargo: | 366 |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: | 220 L |

14.5. Milieugevaren

| | |
|-------------------------------|--|
| SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: | Ja |
| Gevaarveroorzakend materiaal: | Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25 %) |

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 28, Vermelding 40, Vermelding 75

Richtlijn 2010/75/EU over industriële emissies: Er is geen informatie beschikbaar.

Richtlijn 2004/42/EG over VOS in verven en vernissen: Er is geen informatie beschikbaar.

Bijkomend advies

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Informatie over nationale regelgeving

Waterbedreigingsklasse (D): 2 - waterbedreigend

RUBRIEK 16: Overige informatie**Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 15 van 16

Afkortingen en acroniemen

Flam. Liq: Ontvlambare vloeistof
Asp. Tox: Aspiratiegevaar
Skin Irrit: Huidirritatie
Eye Dam: Ernstig oogletsel
Eye Irrit: Oogirritatie
STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling
STOT RE: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling
Aquatic Acute: Acuut aquatisch gevaar
Aquatic Chronic: Chronisch aquatisch gevaar
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level
WEL: Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
ATE: Acute Toxicity Estimate
ATEL (EC): Short Term Exposure Limit
LC50: Lethal Concentration
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Classificatie | Indelingsprocedure |
|-------------------------|---------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226 | Op basis van testgegevens |
| Asp. Tox. 1; H304 | Berekeningsprocedure |
| Skin Irrit. 2; H315 | Berekeningsprocedure |
| Eye Dam. 1; H318 | Berekeningsprocedure |
| STOT SE 3; H336 | Berekeningsprocedure |
| STOT RE 1; H372 | Berekeningsprocedure |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Berekeningsprocedure |

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H372 Veroorzaakt schade aan organen (Centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Andere gegevens

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

163 Actieve reiniger LPG (Benzine) 375 ml AB

Datum van herziening: 18.03.2025

Productcode: 1103666

Pagina 16 van 16

overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)