

Professional 101 Vloeivet

Synthetisch vloeivet met PTFE. Optimaal geschikt voor alle bewegende, metalen onderdelen. Corrosiebescherming voor ferro- en non-ferrometalen. Zeer goede vloeibaarheid en bijzonder korte aandroogtijd. Thermische stabiliteit van -40 °C tot +150 °C.



Eigenschappen

- ✓ Goede vloeibaarheid
- ✓ Vermindert wrijving en slijtage
- ✓ Zeer goede corrosiebescherming
- ✓ Bevat een UV-component
- ✓ Koud- en heetwaterbestendig
- ✓ Thermisch stabiel van -40 °C tot +150 °C
- ✓ Verharst en verkleeft niet
- ✓

Toepassingsgebied

- ✓ Langdurige smering voor alle middel- tot hoogbelaste metalen onderdelen
- ✓ Overal waar een oliespray te kort meegaat
- ✓ Voor gewrichten, scharnieren, schuivende onderdelen, bouten, sluitwippen, glijrails, hendels, stangenstelsels
- ✓ Bij elke inspectie en onderhoudsbeurt

Handleiding

Bus stevig schudden totdat de kogeltjes hoorbaar zijn. Te behandelen oppervlakken eventueel voorreinigen. Van ca. 20 cm afstand gelijkmatig inspuiten en laten aandrogen. Behandeling zo nodig herhalen. Opspuiten vanaf kortere afstand vergroot de vloeïing.

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Vloeivet	400 ml	MP10100400AB	12 st

