

Professional 153 Schakeltransmissiesysteem

Langdurige bescherming voor olie voor handgeschakelde versnellingsbakken. Kan de levensduur van de versnellingsbak verlengen. Zorgt voor een rustige, gedempte loop en een hoge schakelnauwkeurigheid.



Eigenschappen

- ✓ Reduceert slijtage door de OMC²-technologie
- ✓ Stabiliseert de viscositeit
- ✓ Vertraagt de olieveroudering
- ✓ Beschermt tegen corrosie
- ✓ Verlengt de levensduur van de onderdelen
- ✓ Garandeert een precies schakelgedrag
- ✓ Vermindert door wrijving veroorzaakt geluid

Toepassingsgebied

- ✓ Bij versnellingsbakgeluiden
- ✓ Bij loop- en huilgeluiden
- ✓ Bij een zwaar schakelende versnellingsbak
- ✓ Bij het verversen van de versnellingsbakolie
- ✓ Bij reparatie van de versnellingsbak

Handleiding

Bij elke versnellingsbakreparatie. Bij moeizaam schakelen. Bij loop- en huilgeluiden. Dop verwijderen en vulslang opschroeven. Druk de klep in en giet de inhoud bij de transmissieolie.

Dosering

Voldoende voor 2,5 liter Transmissieolie (max. 10% van de vulhoeveelheid voor transmissieolie)

Opmerking

- ✓ Geschikt voor transmissieolie op minerale of synthetische basis
- ✓ Als transmissie en differentieel zijn geïntegreerd alleen MP 153 Schakeltransmissiesysteem gebruiken
- ✓ Niet geschikt voor transmissieolie op basis van polyglycol!

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Schakeltransmissiesysteem	125 ml	MP15300125A	12 st

