

Professional 155 Motorsysteem

Het navulconcentraat met de OMC2-formule dat de prestaties van de motorolie waarborgt gedurende het gehele inspectie-interval. Geschikt voor alle minerale en synthetische motoroliën. Vult de gedeeltelijk verbruikte werkzame stoffen in de motorolie aan met de prestaties van verse olie. Geringe olietekorten worden daarbij gecompenseerd.



Navulconcentraat van werkzame stoffen met OMC2-formule dat de volledige prestaties van de motorolie waarborgt tot de volgende oliewissel. Voor alle motoroliën op minerale en synthetische basis

- ✓ Navulconcentraat van werkzame stoffen met OMC2-formule dat de volledige prestaties van de motorolie waarborgt tot de volgende oliewissel. Voor alle motoroliën op minerale en synthetische basis

Eigenschappen

- ✓ Reduceert de wrijvingsweerstand door de OMC2-formule
- ✓ Reinigt het gehele oliecircuït tot aan de kritische zuigerveerzone
- ✓ Maakt verharste zuigerveren los
- ✓ Beschermt tegen corrosie
- ✓ Neutraliseert agressieve verbrandingszuren
- ✓ Reduceert slijtage door wrijving
- ✓ Verbeter het inlopen
- ✓

Toepassingsgebied

- ✓ Preventief, als navulconcentraat
- ✓ Voldoet aan de hoogste API- en CCMC-normen voor synthetische olie

Handleiding

Toevoegen aan de gebruikte motorolie (max.10% van de motoroliehoeveelheid).

Dosering

Voldoende voor 4,5 l motorolie.

Opmerking

- ✓ Het preventieve olieadditief dat volledig werkzaam is bij alle minerale en synthetische motoroliën, in alle viscositeitsklassen en volgens alle nationale en internationale specificaties

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Motorsysteem	300 ml	MP15500300AB	24 st

