

## Professional 156 Oliestabilisator

Oliestabilisator met OMC2-technologie voor een duidelijke vermindering van de wrijving. Minimaliseert slijtage en voorkomt een hoog oliegebruik. Concentraat met werkzame stoffen dat de viscositeitsklasse van de motorolie waarborgt tot de volgende oliewissel. Voldoet aan de gangbare API- en CCMC-normen voor synthetische olie.



### Eigenschappen

- ✓ Waarborgt de viscositeitsklasse tot aan de volgende oliewissel
- ✓ Waarborgt en stabiliseert de smeefilm door de OMC<sup>2</sup>-technologie ook onder extreme belastingen
- ✓ Helpt het oliegebruik te verlagen
- ✓ Bevordert een rustige en gedempte motorloop

### Toepassingsgebied

- ✓ Bij een te lage olieviscositeit
- ✓ Bij lange ritten onder zware omstandigheden, bijv. met aanhanger, in warme klimaten
- ✓ Bij een verhoogd oliegebruik

### Handleiding

Voeg het toe aan de motorolie.

### Dosering

Voldoende voor maximaal 4,5 l motorolie. Probleemloze dosering tot max. 20% van de motoroliehoeveelheid mogelijk

### Opmerking

- ✓ Het preventieve olieadditief dat volledig werkzaam is bij alle minerale en synthetische motoroliën, in alle viscositeitsklassen en volgens alle nationale en internationale specificaties

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Oliestabilisator	300 ml	MP15600300AB	24 st

