

microflex® 933 Kleppenreinigungsgranulaat

Het microflex® 933 Kleppenreinigungsgranulaat is een speciaal reinigungsgranulaat voor inlaat- en uitlaatkleppen en voor de omringende kanalen. Dit product biedt snelle, effectieve en zachte reiniging dankzij de specifieke korrelgrootte en geometrie van het granulaat, wat zorgt voor optimale klepprestaties.



Eigenschappen

- ✓ Specifieke korrelgrootte - zorgt voor een consistente productkwaliteit
- ✓ Geen gevaarlijke stof
- ✓ Geen gevaaraanduidingen (gevaarsymbolen, gevarencijfers)
- ✓ Geen notendeeltjes

Toepassingsgebied

- ✓ Voor het reinigen van inlaatkleppen en -kanalen
- ✓ Voor het reinigen van uitlaatkleppen en -kanalen
- ✓ Gebruik na het reinigen van de inlaatkleppen en -kanalen met microflex® 933 Kleppenreinigungsgranulaat de microflex® 936 Neutralisatieoplossing om de resterende deeltjes op te lossen

Handleiding

Lees voor gebruik de service-informatie SI 933.

Voor gebruik met het Valve Clean System PRO reinigungs gereedschap. Spuit microflex® 933 Kleppenreinigungsgranulaat in de inlaatkanalen in de richting van de kleppen. Bedek vervolgens de inlaatkanalen met een doek en zuig of blaas de vloeistof eruit.

Dosering

2 blikken microflex® 933 Kleppenreinigungsgranulaat voor 1 personenauto (4 cilinders)

1 blik microflex® 936 Neutralisatieoplossing voor 1 personenauto

Opmerking

- ✓ Na het reinigen, wordt regelmatig gebruik van microflex® 974 Systeemwerkstofconcentraat Benzine of microflex® 984 Systeemwerkstofconcentraat Diesel aanbevolen.

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Kleppenreinigungsgranulaat	1 l	MF93301000AB	12 st
Vereiste accessoires		Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Neutralisatieoplossing, 200 ml		MF93600200AB	12 st
Valve Clean systeem, 0		1401038	1 st

