

microflex® 936 Neutralisatieoplossing

Neutralisatieoplossing voor 933 kleppenreinigingsgranulaat. Lost betrouwbaar en snel restdeeltjes van het reinigingsgranulaat in het klepgebied op zodat er geen vaste deeltjes in de verbrandingskamer terecht komen.



Eigenschappen

- ✓ Speciaal afgestemd op 933 Kleppenreinigingsgranulaat
- ✓ Eenvoudig en veilig in het gebruik
- ✓ Geen gevaarlijke stof
- ✓ Geen allergie-opwekkende bestanddelen
- ✓ Geen gevaaraanduidingen (gevaarsymbolen, gevaarteksten)

Toepassingsgebied

- ✓ Na de reiniging van inlaatkleppen en -kanalen met 933 Kleppenreinigingsgranulaat en het 13400 Valve Clean-systeem
- ✓ Voor het neutraliseren en oplossen van restdeeltjes van het 933 Kleppenreinigingsgranulaat

Handleiding

Neutralisatieoplossing in het inlaatkanaal in de richting van de kleppen spuiten. Vervolgens het aanzuigkanaal met een doek afdekken en de vloeistof wegzuigen of uitblazen.

Dosering

1 bus 936 Neutralisatieoplossing (200 ml) is voldoende voor maximaal 3 voertuigen.

Opmerking

- ✓ Na de reiniging wordt de periodieke toevoeging van Injectiereiniger 974 Benzine of Injectiereiniger 984 Diesel geadviseerd

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Neutralisatieoplossing	200 ml	MF93600200AB	12 st

Vereiste accessoires	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Kleppenreinigingsgranulaat, 1 l	MF93301000AB	12 st
Valve Clean systeem, 0	1401038	1 st

