

Professional 582 Airco-additief

Airco-additief voor onderhoud, bescherming en diagnose van het koudemiddelcircuit van aircosystemen. Geschikt voor aircosystemen met koudemiddel R134a of HFO1234yf.



Eigenschappen

- ✓ Vermindert de wrijving en garandeert goede constante koelprestaties
- ✓ Minimaliseert slijtageverschijnselen aan de koudemiddelcompressor
- ✓ Beschermt de PAG-olie tegen oxidatie
- ✓ Snel lokaliseren van lekkages dankzij speciaal UV-kleurpartikels
- ✓ Reconditioneert O-ringen en afdichtingen en beschermt zo tegen microlekkages

Toepassingsgebied

- ✓ In combinatie met onderhoud en airco-checks
- ✓ Aanbevolen voor aircosystemen met koudemiddel R134A of HFO1234yf
- ✓ Compatibel met de meeste PAG-oliën
- ✓ Voor het snel lokaliseren van lekkages
- ✓ Preventief bij elke onderhoudsbeurt

Handleiding

Neem de service-informatie SI 582 in acht. Start het voertuig en laat de airconditioning gedurende 1 min. op volle sterkte draaien. Zet de geschikte vuladapter op de bus. Sluit de vuladapter aan op de onderhoudsaansluiting van het lagedrukkecircuit. Motortoerental verhogen tot 2000 t/min en toerental vasthouden. Druk de bus in de adapter en leeg de bus.

Opmerking

- ✓ Het product bevat geen afdichtdeeltjes of substanties die in combinatie met vocht verharden. Niet vaker dan 1x per jaar gebruiken. Voldoende voor maximaal 1000 g koudemiddel.

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Airco-additief	50 ml	1103710	24 st

Vereiste accessoires	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
UV-zaklamp Silverline		
Airco-adapter R134a		
Airco-adapter R1234yf		
Vuladapter voor 582		

