

microflex® 965 Systeemadditief hybride

Het microflex® 965 systeem met innovatieve ROA²-technologie niveau 1 beschermt het brandstofsysteem tegen corrosie en afzettingen. Reinigt ook de verbrandingskamer en het injectiesysteem en verlaagt het brandstofverbruik en de emissies. Stabiliseert en beschermt de brandstof optimaal bij voor hybride voertuigen gebruikelijke langere standtijden.



Eigenschappen

- ✓ Beschermt het gehele brandstofsysteem betrouwbaar tegen corrosie
- ✓ Voorkomt bij regelmatige toevoeging afzettingen in het brandstofsysteem
- ✓ Reinigt de verbrandingskamer en het injectiesysteem
- ✓ Verlaagt bij regelmatige toevoeging het brandstofverbruik
- ✓ Verhoogt het octaangetal

Voordelen

- ✓ Stabiliseert en beschermt bij regelmatige toevoeging de brandstof optimaal bij een bij hybriden typische langere verblijftijd van de brandstof in het systeem
- ✓ Vermindert het risico van motorschade door LSPI (Low Speed Pre-Ignition)
- ✓ Kan de emissies bijna verlagen tot het niveau van een nieuwe auto

Toepassingsgebied

- ✓ Voor alle hybride voertuigen met benzinemotor
- ✓ Voor het reinigen van het injectiesysteem bij benzinemotoren met indirecte en directe inspuiting
- ✓ Geschikt voor alle (ethanol)benzinemengsels

Handleiding

Eenvoudig in de brandstoftank gieten.

Dosering

Voldoende voor 80 l brandstof (min. 10 l brandstof)

Opmerking

- ✓ Regelmatig gebruiken voor een effectieve bescherming
- ✓ Bij hybride voertuigen moet de werkzame stof in het systeem worden toegevoegd telkens wanneer de brandstof wordt bijgevuld
- ✓ Voor alle andere voertuigen met benzinemotor de werkzame stof in het systeem regelmatig om de 5.000 km toevoegen (afhankelijk van de brandstofkwaliteit)

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Systeemadditief hybride	200 ml	1106757	24 st

