

microflex®

935 Reinigingsmiddel voor zuigerveren

microflex® 935 reinigt vuile zuigerveergroeven. Dit verlaagt het olie- en brandstofverbruik en herstelt de motorprestaties. Bijzonder effectief bij een hoog olieverbruik. Het maakt hardnekkig vuil en vastzittende zuigerveren los – zonder de zuigers te verwijderen.



Eigenschappen

- ✓ Verwijdert hardnekkige afzettingen en vuil in de zuigerveergroeven
- ✓ Verbeterde compressie en motorprestaties dankzij gereinigde zuigerveergroeven
- ✓ Vastzittende zuigerveren worden losgemaakt, het olieverbruik vermindert daardoor effectief
- ✓ Minder slijtage van de zuigerveren en een langere levensduur
- ✓ Eenvoudig gebruik van het reinigingsmiddel zonder de zuigers te verwijderen

Voordelen

- ✓ Herstel van de perfecte werking van de zuigerveren
- ✓ Verlaging van het olieverbruik – vooral effectief bij verhoogd olieverbruik
- ✓ Verbetering van de motorprestaties en het brandstofverbruik

Toepassingsgebied

- ✓ Bij hoog olieverbruik door verbrandingsresten in de verbrandingsruimte
- ✓ Bij compressieverlies door vastzittende zuigerveren

Handleiding

Laat de motor warmdraaien (bedrijfstemperatuur, idealiter door te rijden en niet stationair te draaien). Schakel vervolgens de motor uit en koppel de elektrische aansluiting naar de bobines los. Leg de bobines weg en markeer hun plaats. Verwijder de bougies. Zorg ervoor dat er geen zuiger in het bovenste dode punt (BDP) staat. Steek de sonde in de verbrandingskamer en spuit de reiniger maximaal 5 seconden per cilinder in, te beginnen met cilinder 1. Bedek elk bougiegat met een doek. Laat de startmotor dan 5 seconden draaien, verwijder de doeken en gooi ze weg. Plaats de sonde terug in de verbrandingskamer en spuit de reiniger maximaal 5 seconden per cilinder in, te beginnen met cilinder 1. Draai de bougies na het spuiten 2–3 slagen naar binnen en laat het reinigingsmiddel 30 minuten inwerken. Verwijder vervolgens de bougies opnieuw, steek de sonde weer in de verbrandingskamer en spuit de reiniger maximaal 5 seconden per cilinder in – te beginnen met cilinder 1. Laat het reinigingsmiddel 5 minuten inwerken. Bedek elke bougieopening opnieuw met een doek en laat de startmotor 10 seconden draaien. Verwijder vervolgens de doeken en gooi ze weg. Blaas vervolgens de cilinders met een perslucht pistool schoon. Plaats de bougies en bobines terug, start de motor en laat deze 30 seconden stationair draaien. Laat de motor vervolgens 30 minuten draaien met 2000 tpm. Voeg ten slotte microflex® 957 motorreiniger toe aan de motorolie. Na het gebruik van de microflex® 957 motorreiniger moeten de motorolie en het filter worden vervast volgens de specificaties van de fabrikant.

Dosering

Spuut de zuigerveereiniger maximaal 5 seconden in elke cilinder in.

Opmerking

- ✓ Het is van essentieel belang dat u vóór gebruik Service-informatie SI 935 en de technische informatie leest.
- ✓ Alle werkzaamheden aan brandstofinjectiesystemen moeten onder strikt schone

- omstandigheden worden uitgevoerd!
- ✓ Zorg ervoor dat de omgeving vrij is van brandbare materialen en dampen voordat u het product gebruikt.
 - ✓ Persoonlijke beschermingsmiddelen: chemicaliënbestendige handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding.
 - ✓ Na gebruik moet de motorolie met filter worden ververs!

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Reinigingsmiddel voor zuigerveren	400 ml	1108414	9 st

