

TUNAP

291 Metaalbeschermlak

Polymeer reparatielak beschermt metaal tegen corrosie. Op basis van zeer zuiver, elektrochemisch actief zinkmetaalpoeder, gecombineerd met ultrafijne metaalpigmenten. Geschikt voor beschadigingen aan thermisch en galvanisch verzinkte oppervlakken.



Eigenschappen

- ✓ Beschermt behandelde oppervlakken langdurig tegen corrosie
- ✓ Maakt de schadeplek gelijk met het verzinkte oppervlak
- ✓ Zeer goede en langdurige corrosiebescherming
- ✓ Overschilderbaar en geschikt voor moffelen
- ✓ Temperatuurstabiel tot +500°C
- ✓ Bestand tegen zout water
- ✓ Zilverheldere laklaag
- ✓

Toepassingsgebied

- ✓ Voor instandhouding van de garantie tegen doorroesten bij vervangende onderdelen in aansluiting op de fabrieksvoorwaarden bij verzinkte carrosserieën
- ✓ Op alle beschadigde, thermisch en galvanisch verzinkte oppervlakken
- ✓ Na alle laswerkzaamheden aan carrosserie en onderstel
- ✓ Op uitlaatsystemen, velgen, motoronderdelen
- ✓ Voorafgaand aan puntlassen

Handleiding

Bus ca. 2 min. schudden. Ontvette onderdelen vanaf een afstand van ca. 20 cm tweemaal kruislings spuiten.

Opmerking

- ✓ Overschilderbaar met gebruikelijke lakken onder de volgende voorwaarden:
- ✓ 24 uur laten drogen aan de lucht (vanaf ca. +20°C)
- ✓ 1 uur moffelen (ca. +80°C)
- ✓ Stofdroog na ca. 5 min. bij +20°C.

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Metaalbeschermlak	300 ml	K2291030AB	12 st

