

TUNAP

7021 Corrosiewerende was

Transparante corrosiebeschermende lak op basis van zeer sterk hechtende hars en was. Kruipt ook op zeer moeilijk bereikbare plaatsen. Temperatuurstabiel tot 200 °C. Hardheid en hechting van de beschermende film nemen toe naarmate de temperatuur stijgt.



Eigenschappen

- ✓ Uitstekende corrosiebescherming
- ✓ Vloeit en druipt niet uit in het motorcompartiment
- ✓ Uitstekende hittebestendigheid (tot 200 °C)
- ✓ Bijzonder goede kruipeigenschappen
- ✓ Goede hechting op ongelakt en gelakt plaatstaal
- ✓ Bewezen materiaalcompatibiliteit met rubber en lakken
- ✓ Ook ondersteboven te gebruiken dankzij het 360 graden draaibare ventiel

Toepassingsgebied

- ✓ Roestbescherming en conservering van groeven, vlakken en holle ruimten
- ✓ Motorkap, op motor en motoronderdelen
- ✓ Kofferbakdeksel en -bodem

Handleiding

Bus tijdens het spuiten verticaal houden. Onderdelen moeten vet-, olie- en stofvrij zijn. Bescherm laag kan met benzine of koudreiniger weer worden verwijderd. Opslag en verwerking op kamertemperatuur.

Opmerking

- ✓ Na behandeling motor pas starten nadat de beschermende waslaag is verdampt (ontploffingsgevaar!)

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Corrosiewerende was	500 ml	1400427	12 st

