

TUNSEAL

2061 Ruitenkitset

Ruitenkit met verhoogde aanvangssterkte voor snelle fixatie van de ruit en met een korte wegrijdtijd van 30 min. (met airbag). Hoge modulus en niet geleidend voor optimale stijfheid van de carrosserie en corrosiebescherming. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing! Koel en droog bewaren.



Eigenschappen

- ✓ Hoge modulus (schuifmodulus ca. 2,5 MPa)
- ✓ Verbetert de stijfheid van de carrosserie
- ✓ Niet elektrisch geleidend
- ✓ Voorkomt contactcorrosie tussen de lijm en de carrosserie
- ✓ Wegrijden kan al na 30 min. met dubbele airbag (tot - 18°C)
- ✓ Gemakkelijk en probleemloos koud te verwerken dankzij de grote „Big-Mouth“-opening
- ✓ Verhoogde aanvangssterkte voorkomt dat de ruit na het verlijmen afschuift („High Tack Effect“)

Toepassingsgebied

- ✓ Verlijmen van voor-, achter- en zijruiten in voertuigcarrosserieën (personenauto's, vrachtwagens, stuurcabines van tractoren, vorkheftrucks, speciale voertuigen).

Handleiding

De hechtoppervlakken moeten droog, schoon en vrij van scheidingsmiddelen en vet zijn. Ruit reinigen met speciale glasreiniger 2034 of reiniger 2033. Ruiten en gelakte hechtoppervlakken voorbehandelen met Primer-stick 2035 (tenminste 10 min. laten aandrogen). Op de gedroogde primer of op het restmateriaal TUNSEAL 2060 aanbrengen. Ruit binnen 15 min. plaatsen. Raadpleeg het actuele technische gegevensblad.

Opmerking

- ✓ Koel en droog bewaren. Vlak voor en tijdens het verlijmen geen alcoholhoudende reinigers gebruiken (kleefstof hardt dan niet meer uit).
- ✓ Set bestaat uit:
- ✓ 1 patroon TUNSEAL 2060 ruitenkit (310 ml)
- ✓ 1 zak TUNSEAL speciale glasreiniger 2034 (natte en droge doek)
- ✓ 1 universele spuitmond
- ✓ 1 primer 2-in-1
- ✓ Met ingang van 24 augustus 2023 dient een passende opleiding te worden gevolgd voorafgaand aan industrieel of commercieel gebruik.

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Ruitenkitset	310 ml	K12061AB	12 st
Extra accessoires		Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Speciale reinigingsdoek, 10 ml		1400432	1 st

