

## TUNSEAL

### 2062 Ruitenkitset

Ruitenkit (foliezak) met verhoogde aanvangssterkte voor snelle fixatie van de ruit en met een korte wachttijd (30 min. met airbag). Hoge modulus en niet geleidend voor optimale stijfheid van de carrosserie en corrosiebescherming. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing! Koel en droog bewaren.



#### Eigenschappen

- ✓ Hoge modulus (schuifmodulus ca. 2,5 MPa)
- ✓ Verbetert de stijfheid van de carrosserie
- ✓ Niet elektrisch geleidend
- ✓ Voorkomt contactcorrosie tussen de kleefstof en de carrosserie
- ✓ Wegrijden kan al na 30 min. met dubbele airbag (tot -18°C)
- ✓ Verhoogde aanvangssterkte voorkomt dat de ruit na het verlijmen afschuift („High Tack Effect“)

#### Toepassingsgebied

- ✓ Verlijmen van voor-, achter- en zijruiten in voertuigcarrosserieën (personenauto's, vrachtwagens, stuurcabines van tractoren, vorkheftrucks, speciale voertuigen).

#### Handleiding

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing! De hechtoppervlakken moeten droog, schoon en vrij van scheidingsmiddelen of vet zijn. Ruit reinigen met speciale glasreiniger 2034. Ruiten en gelakte hechtoppervlakken voorbehandelen met Primer-stick 2035 (tenminste 10 min. laten aandroegen). Op de gedroogde primer of op het restmateriaal TUNSEAL 2060 aanbrengen. Ruit binnen 15 min. plaatsen. Raadpleeg het actuele technische gegevensblad.

#### Opmerking

- ✓ Koel en droog bewaren. Vlak voor en tijdens het verlijmen geen alcoholhoudende reinigers gebruiken (kleefstof hardt dan niet meer uit).
- ✓ Set bestaat uit:
- ✓ 1 foliezak TUNSEAL 2060 ruitenkit (400 ml)
- ✓ 1 zak TUNSEAL speciale glasreiniger 2034 (natte en droge doek)
- ✓ 1 universele spuitmond
- ✓ 1 2035 primer 2-in-1
- ✓ 1 gebruikershandleiding

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Ruitenkitset	400 ml	K12062AB	12 st

