

## Professional 159 Siliconen afdichtmassa

Zonder gevaarsymbolen; blijvend elastische hogetemperatuur-siliconenkit met verbeterde receptuur voor gebruik in de auto-industrie. Voor het afdichten van waterpompen, oliepompen, oliecarters en behuizingsdeksels. Neutraal netvormend, niet corrosief. Extreem bestand tegen motor- en transmissieolie, koude- en antivriesmiddelen.



### Eigenschappen

- ✓ De enige oxime-siliconenpasta zonder kankerverwekkende stoffen (MEKO-vrij)
- ✓ Zonder gevaarsymbolen (GHS/CLP)
- ✓ Hoogresistent tegen motor- en transmissieolie en koelvloeistof
- ✓ Niet corrosief, inzetbaar op alle metalen en elektronische componenten (bijv. sensoren)
- ✓ Hoge dynamische belastbaarheid en bestand tegen veroudering
- ✓ Inzetbaar van -60 °C tot 280 °C, tijdelijk tot 320 °C
- ✓ Zonder irriterende en agressieve dampen
- ✓

### Toepassingsgebied

- ✓ Voor het afdichten van weer los te maken onderdelen:
- ✓ Inlaatsystemen
- ✓ Waterpompen
- ✓ Oliepompen
- ✓ Oliecarters
- ✓ Lagerdeksels van nokkenassen
- ✓ Thermostaatbehuizingen
- ✓

### Handleiding

Voor gebruik SI 159 in acht nemen. Oud afdichtmateriaal volledig van het lijmooppervlak verwijderen. Lijmooppervlak moet droog, schoon en stofvrij zijn. 159 op de lijmooppervlakken van de voegdelen aanbrengen en binnen 5 minuten vastzetten.

### Opmerking

- ✓ Niet ter vervanging van de afdichtingen van de cilinderkop en het uitlaatspruitstuk.

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Siliconen afdichtmassa	200 ml	MP15900200AB	12 st

