

airconlogic[®]

582 A/C systemvirkestoff

Systemvirkestoff for vedlikehold, beskyttelse og diagnose av kjølekretsløpet på klimaanlegg. Egnet for klimaanlegg med kjølemiddel R134a og HFO1234yf.



Egenskaper

- ✓ Reduserer gnisninger og sikrer konstant kjøletelse
- ✓ Minimerer slitasjeforekomster på kjølemiddelkompressoren
- ✓ Beskytter PAG-oljen mot oksidasjon
- ✓ Rask oppdagning av lekkasjer ved hjelp av spesielle UV-fargepartikler
- ✓ Frisker opp O-ringer og tetninger og beskytter deretter mot mikrolekkasjer

Bruksområde

- ✓ I forbindelse med vedlikehold og klimaanleggskontroller
- ✓ Anbefalt for klimaanlegg med kjølemiddel R134A og HFO1234yf
- ✓ Kompatibel med de fleste PAG-oljer
- ✓ For rask oppdagelse av lekkasjer
- ✓ Forebyggende ved alle installasjoner

Instruksjoner

Følg serviceinformasjon SI 582. Start kjøretøyet, og la klimaanlegget gå i 1 min. på full effekt. Sett passende påfyllingsadapter på boksen. Koble påfyllingsadapteren til servicetilkoblingen på lavtrykkretsløpet. Øk motorturtallet til 2000 o/min og hold det. Trykk boksen inn i adapteren, og tøm den.

Merknad

- ✓ Produktet inneholder overhodet ingen tetningspartikler eller substanser som herdes med fuktighet. Må ikke brukes mer enn 1 gang i året. Rekker til inntil 1000 g kjølemiddel.

Produktbeskrivelse	Innhold	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
A/C systemvirkestoff	50 ml	24 Stck(pcs)	1258200050ABV-6

Leveringsomfang	Amount	Artikkelnummer
Tilkoblingsadapter for 582	1	1118300
A/C systemvirkestoff	6	1258200050AB

