

## TUNAP

### 291 Metallbeskyttelseslakk

Reparasjonslakk av polymer beskytter metall mot korrosjon. Basert på høyrent, elektrokjemisk aktivt sinkmetallpulver kombinert med ultrafine metallpigmenter. Egnert for skader på varmforsinkede og sinkgalvaniserte overflater.



#### Egenskaper

- ✓ Beskytter behandlede flater permanent mot korrosjon
- ✓ Avpasser skadde steder på den galvaniserte overflaten
- ✓ Meget høy langvarig korrosjonsbeskyttelse
- ✓ Kan overlakkeres og innbrennes
- ✓ Stabil ved høye temperaturer +500 °C
- ✓ Saltvannsbestandig
- ✓ Lys, sølvfarget lakkfilm

#### Bruksområde

- ✓ For opprettholdelse av gjennomrustningsgarantien på reservedeler i samsvar med fabrikkbetingelsene ved galvaniserte karosserier
- ✓ På alle skadde, varmforsinkede og sinkgalvaniserte overflater
- ✓ Etter alle sveisearbeider på karosseri og chassis
- ✓ På eksosanlegg, felger, motorkomponenter
- ✓ Før punktsveising

#### Instruksjoner

Rist boksen i ca. 2 min. Lakker avfattede komponenter to ganger i kryss fra ca. 20 cm avstand.

#### Merknad

- ✓ Kan overlakkeres med vanlig lakk etter:
- ✓ 24 timer lufttørring (fra ca. +20 °C)
- ✓ 1 time innbrenning (ved ca. +80 °C)
- ✓ Støvtørr etter ca. 5 min. ved +20 °C.

| Produktbeskrivelse     | Innhold | Emballeringsenhet | Artikkelnummer |
|------------------------|---------|-------------------|----------------|
| Metallbeskyttelseslakk | 300 ml  | 12 Stck(pcs)      | K2291030AB     |

