

TUNTEX

1021 Understellsbeskyttelse, spray

Gir et varig elastisk, slitesterkt beskyttelseslag for understell basert på kautsjukharpiks som beskytter sikkert mot rust, steinsprut, strøsalt og fuktighet. Til behandling av hjørner, kanter, vinkler på understell og hjulkasser på motorkjøretøy. Spesielt egnet for behandling og utbedring av vanskelig tilgjengelige steder.



Egenskaper

- ✓ Forhindrer fuktighets- og strøsaltkorrosjon
- ✓ Høy slitestyrke
- ✓ Kan overlakkeres
- ✓ Høy lagtykkelse
- ✓ Høy aldringsbestandighet

Bruksområde

- ✓ Alle underlag, unntatt voks
- ✓ Perfekt for understell, hjulkasse, frontspoiler, hekkspoiler, terskelplater, nye deler og reparasjonsplater

Instruksjoner

Rist boksen godt før bruk. Påføringstykkelse per omgang ca. 1 mm våtfilm (= 700 μ m tørrfilm). For overlakking med vannbaserte lakksystemer må filmen tørke i minst 3 timer per 500 μ m tørrfilm ved 23 °C / 55 % luftfuktighet. For overlakking med løsemiddelholdige lakksystemer må filmen tørke i minst 20 minutter. Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen/luftfuktigheten og lagtykkelsen. Etter bruk må aerosol-røret sprøytes tomt for å forhindre at dysen tilstoppes.

Merknad

- ✓ Ikke spray på aksel, kardangaksel, motor, gir, eksos- og bremseanlegg.

Produktbeskrivelse	Innhold	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Understellsbeskyttelse, spray	500 ml	12 Stck(pcs)	K31021050AB

