

TUNAP

7021 Korrosjonsbeskyttelse, voks

Transparent korrosjonsbeskyttelselakk basert på ekstremt klebende harpiks og voks. Trenger også inn på steder som er vanskelige å nå. Stabil ved høye temperaturer opptil 200 °C. Hardheten og klebekraften til beskyttelsesfilmen øker ved stigende temperatur.



Egenskaper

- ✓ Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- ✓ Ingen avrenning eller neddripping i motorrommet
- ✓ Utmerket varmebestandighet (opptil 200 °C)
- ✓ Ekstremt inntrengende
- ✓ God klebekraft på ulakkerte og lakkerte plater
- ✓ Testet materialkompatibilitet med gummi og lakk
- ✓ Kan også påføres over hodet takket være 360-graders ventil

Bruksområde

- ✓ Rustbeskyttelseskonservering for folder, flater og hulrom
- ✓ Motorpanser, på motor og motordeler
- ✓ Bagasjeromslukk og -matter

Instruksjoner

Rengjør, tørk og fjern fett på stedene som skal behandles. Fjern rust. Rist boksen før bruk. Spray på korrosjonsbeskyttelse, voks, og la den tørke. Hold boksen loddrett når du sprayer. Du må ikke spraye beskyttelsesvoks på synlige steder, da den tørkede filmen lett blir matt. Ved konservering av motorrommet må du passe på at dette er tørt og også kaldt.

Merknad

- ✓ Etter behandlingen må motoren først startes etter at beskyttelsesvoksfilmen har blitt luftet (eksplosjonsfare!).

Produktbeskrivelse	Innhold	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Korrosjonsbeskyttelse, voks	500 ml	12 Stck(pcs)	K3702100500AB

