

microflex®

933 Ventilrensgranulat

Spesialrengjøringsgranulat for inn- og utløpsventiler og omliggende kanaler. Rask, effektiv og materialskånende rens.



Egenskaper

- ✓ Effektiv rengjøring med granulat, tilpasset forurensningen
- ✓ Spesifikk granulering – sikrer jevn produktkvalitet
- ✓ Spesifikk geometri – ingen skarpe kanter eller tilstoppende egenskaper, dermed ingen skade eller slitasje på overflatestrukturen
- ✓ Enkel og sikker bruk – restpartikler fra granulatet kan løses opp med 936 nøytraliseringsvæske
- ✓ Ingen farlige stoffer
- ✓ Ingen faremerking (faresymboler, varseltekst)

Bruksområde

- ✓ For rengjøring av innløpsventiler og innløpskanaler
- ✓ For rengjøring av utløpsventiler og utløpskanaler

Instruksjoner

Brukes med rengjøringsverktøyet TUNAP 13400V1 Valve-Clean-system. Les SI933 for bruk!

Dosering

For 1 kjøretøy (4 sylindere) trengs 2 doser 933 ventilrensgranulat. 1 boks 936 nøytraliseringsløsning er tilstrekkelig for inntil 3 kjøretøyer.

Merknad

- ✓ Etter rengjøring anbefaler vi regelmessig bruk av 974 systemvirkstoffkonsentrat bensin eller 984 systemvirkstoffkonsentrat diesel.

Produktbeskrivelse	Innhold	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Ventilrensgranulat	1 l	12 Stck(pcs)	MF93301000AB

Nødvendig tilbehør	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Valve Clean-system, 0	1 Stck(pcs)	1613400V1
Nøytraliseringsvæske, 200 ml	12 Stck(pcs)	MF93600200AB

