

microflex[®]

938 Intensiv injektorrens

Spesielt intensivrengjøringsmiddel med ROA²-teknologi for innsprøytningsystemer for dieselmotorer. Fjerner også avleiringer i injektorer som ikke kan fjernes med rensmidler som tilsettes i tanken.



ROA²-teknologi

- ✓ Enda mer effektiv rengjøring basert på ROA²-teknologien
- ✓ Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
- ✓ Demontering av injektorer er ikke nødvendig
- ✓ Sikrer jevn innsprøytningsstråle, rolig tomgang og redusert drivstofforbruk
- ✓ ROA² nivå 3: Rengjøringseffekten er sterk nok til å fjerne forurensninger som har bygget seg opp i løpet av inntil 80 000 kilometer

Egenskaper

- ✓ Direkte rens av injektorer
- ✓ Ikke nødvendig å demontere injektorer
- ✓
- ✓ Løser opp og fjerner harpiksavleiringer og avleiringer
- ✓
- ✓ Sikrer jevn innsprøytningsstråle, rolig tomgang og redusert drivstofforbruk
- ✓ Reduserer emisjonsverdiene sammenlignet med systemer som ikke er rengjorte

Bruksområde

- ✓ Ved problemer med tilsmussede injektorer (saltavleiringer og harpiksavleiringer)
- ✓ Før justeringer og emisjonsmålinger (sotpartikler)
- ✓ For diagnose (utelukking)
- ✓ Ved reparasjoner på dieselinnsprøytningssystemet
- ✓ Ved redusert motorytelse
- ✓ Ved sterk sotdannelse

Instruksjoner

Rengjøringen krever ingen demontering av injektorene.

Ved bruk av 938 i 500 ml beholder med spesialverktøyet TUNAP

13310V2 Injecto-Clean. Ved bruk av 938 i 5 l beholder med 1353 kanneadapter. Les SI 938 før bruk!

Dosering

For en personbil (inntil 4 sylindere) trengs 1 boks 938 Intensiv injektorrens diesel. Motorer med 6 sylindere og 8 sylindere trenger 2 bokser. 3 bokser til motorer med 10-12 sylindere.

Merknad

- ✓ 938 Intensiv injektorrens diesel brukes kun i Injecto Clean-enheten.
- ✓ Etter rengjøringen vil regelmessig bruk av 984 Injektor servicekonsentrat diesel beskytte mot ny tilsmussing

Produktbeskrivelse	Innhold	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Intensiv injektorrens	500 ml	6 Stck(pcs)	MF93800500AB

Nødvendig tilbehør	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Injecto Clean-system, 0	1 Stck(pcs)	1613310V2



Opplysningene i denne produktinformasjonen er et resultat av grundige undersøkelser. I den grad de er relatert til bruksområdet, skal de anses som en anbefaling som tilsvarer erfaringsnivået. På grunn av den store variasjonen i bruksområder og virkemåter kan vi imidlertid ikke gi noen garantier. Det er derfor ikke grunnlag for noe kontraktsfestet rettsforhold, og eventuelle kjøpekontrakter medfører ingen tilleggsforpliktelser. Produktinformasjonen er kun gyldig i gjeldende versjon. TUNAP Norge AS | N-1481 Hagan, Masteveien 2 | Tel. +47 670 736 00 | post@tunap.no | www.tunap.no

PI 938 20191021

TUNAP.NO