

microflex[®]

957 Innvendig motorrens

TÜV-kontrollert, løsemiddelfri rens basert på en olje av høy kvalitet og med lav viskositet samt effektive rengjøringsvirkestoffer. Rensen beskytter den nye motoroljen fra forurensning fra rester av gammel olje.



Egenskaper

- ✓ VOC (løsemiddel) fri formulering
- ✓ Inneholder svakt viskøse rensmidler for fremragende rengjøringsresultater
- ✓ Fjerner oljeslamavlagninger fra motoroljesystemet
- ✓ Beskytter mot motorskade grunnet tilstoppede oljekanaler og borer
- ✓ Inneholder tilsetningsstoff for smøring av komponentene under rengjøringen
- ✓ Fri for klor, fosfat, nitrat og tungmetaller
- ✓ Kan kasseres sammen med gammel olje

Bruksområde

- ✓ Ved oljeslamavleiringer
- ✓ Ved tap av kompresjon ved stempelringene
- ✓ Ved klapping fra hydraulikkstempel
- ✓ Ved oljeskift, slik at ny motorolje ikke forurenses av gamle oljerester

Instruksjoner

Rens tilsettes i motoroljen før hvert oljeskift. Minimumsoljenivå må ikke underskrides. La motoren gå på tomgang i maksimalt 20 minutter. Skift deretter olje og filter.

Dosering

- 200 ml: Rekker til inntil 4 liter motorolje.
- 400 ml: Rekker til inntil 6 liter motorolje.
- 950 ml: Rekker til inntil 15 liter motorolje.

Merknad

- ✓ Forsiktig! Fare for motorskader ved sterkere fortykning.

Produktbeskrivelse	Innhold	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Innvendig motorrens	200 ml	24 Stck(pcs)	MF95700200A

