

microflex®

984 Direkte injektorbeskyttelse

Beskytter injektorer med ROA²-teknologien mot drivstoffbetingede avleiringer ved regelmessig bruk. Holder dermed forbruks- og utslippsverdier på et lavt nivå. Drivstoffet oppfyller drivstoffnormen DIN EN 590 etter at tanken er fylt på. Passer for alle (bio-)dieselblandinger.



ROA²-teknologi (Reactive Organic Amines)

- ✓ Videreutvikling av ROA-teknologien (mer effektiv rengjøringsformel)
- ✓ Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
- ✓ Forebygger ny tilsmussing
- ✓ Løses perfekt opp i alle (bio)dieselblandinger

Egenskaper

- ✓ Beskytter mot drivstoffbetingede avleiringer
- ✓
- ✓ Fører drivstoffbruket samt avgassverdiene ved drivstoffbetingede tilsmussinger tilbake til samme nivå som for en ny bil
- ✓ Forbedrer tenningen ved hjelp av økt cetantall til sikkert nivå
- ✓ Reduserer motorbanking forårsaket av drivstoffet
- ✓ Sørger for at drivstoffet beholder stabil kvalitet og beskytter dermed mot slamdannelse
- ✓ Sluttbrukervennlig

Bruksområde

- ✓ For alle Common-Rail- og pumpedysesystemer
- ✓ For sikker drivstoffkvalitet
- ✓ For regelmessig beskyttelse (anbefalt hver 5000. km) etter bruk av direkte injektorrens 989 eller intensiv injektorrens 938

Instruksjoner

Fyll innholdet på tanken. Bruk påfyllingsstuss. Rekker til inntil 80 l drivstoff (min. 10 l drivstoff)

Dosering

Rekker til inntil 80 liter drivstoff.

Produktbeskrivelse	Innhold	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Direkte injektorbeskyttelse	500 ml	12 Stck(pcs)	MF98400500AB

Ytterligere tilleggsutstyr	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Påfyllingsstuss diesel tankbeskyttelse.	1 Stck(pcs)	111304

