


micrologic[®]

254 Automatkasse flush

Innovativ spyling av automatgir basert på rensedmidler med lav viskositet. Tensider med sterk rengjøringseffekt løser opp og fjerner smussavleiringer i automatgirsystemet.



Egenskaper

- ✓ Fjerner smussavleiringer fra automatgirsystemet
- ✓ Inneholder rensedmidler med lav viskositet og effektfulle tensider for utmerket rengjøringsresultat.
- ✓ Sørger derfor for optimal kobling av automatgiret
- ✓ Inneholder additiver som smører komponentene under rengjøringen
- ✓ Kan brukes sammen med alle oljer for automatgir
- ✓ Ingen ekstra miljøbelastning
- ✓ Kan destrueres sammen med gammel olje

Bruksområde

- ✓ For rensing av automatgirkretsløpet
- ✓ Skal kun brukes i momentomformere med ATF-olje i samsvar med DEXRON spesifikasjon
- ✓ Før skifte av automatgirolje
- ✓ Ved koblingsproblemer forårsaket av tilsmusset giroljekretsløp
- ✓ Slik at den nye ATF-oljen ikke tilsmusses etter giroljeskift

Instruksjoner

Tilsett boksens innhold i driftsvarm girolje for du skifter automatgirolje. Minimum og maksimum oljenivå må ikke underskrides eller overskrides. La motoren gå på tomgang i maksimalt 10 minutter. Koble om minst to ganger til hver girposisjon. Skift deretter ATF-olje. Etter rengjøringen fyller du ny ATF-olje i henhold til bilprodusentens forskrifter og lar motoren gå i noen minutter.

Merknad

- ✓ Skal kun brukes i momentomformere med ATF-olje som spesifisert i DEXRON
- ✓ Rensedmiddelet er basert på ATF Dexron-oljer. Rester i girsystemet er derfor ikke noe problem
- ✓ Rester av rengjøringsmiddel med løsemiddel kan derimot utgjøre en risiko i girsystemet

Produktbeskrivelse	Innhold	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Automatkasse flush	300 ml	12 Stck(pcs)	MH25400300A

