

## Professional 156 Oljestabilisator

Oljestabilisator med OMC2-teknologi for tydelig reduksjon av friksjon. Minimaliserer slitasje og høyt oljeforbruk. Virkestoffkonsentrat som sikrer motoroljens viskositetsklasse i hele inspeksjonsintervallet. Overholder standardene API og CCMC for synteseoljer.



### Egenskaper

- ✓ Sikrer viskositetsklassen frem til oljeskift
- ✓ OMC<sup>2</sup>-teknologien sikrer og stabiliserer smørefilmen også ved ekstreme belastninger
- ✓ Hjelper til med å redusere oljeforbruket
- ✓ Sørger for rolig og stillegående motor

### Bruksområde

- ✓ Ved for lav oljeviskositet
- ✓ Ved langkjøringer under vanskelige forhold, f.eks. kjøring med henger i varme klimasoner
- ✓ Ved forhøyet oljeforbruk

### Instruksjoner

Tilsettes i motoroljen.

### Dosering

Rekker til inntil 4,5 liter. Motorolje. Doseringsmengden kan utgjøre inntil 20 % av motorfyllmengden

### Merknad

- ✓ Det preventive oljeadditivet kan benyttes i alle mineral- og syntesemotoroljer, i alle viskositetsklasser og i henhold til alle nasjonale og internasjonale spesifikasjoner

Produktbeskrivelse	Innhold	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Oljestabilisator	300 ml	24 Stck(pcs)	MP15600300AB

