

Professional 159 Silikonfugemasse

Varig elastisk silikontetningsmasse uten spesialmerking for høye temperaturer med forbedret oppskrift for bruk i motorkjøretøyer. Til tetning av vannpumper, oljepumper, oljekar og husdeksler. Ikke reaktiv, ruster ikke. Ekstremt bestandig mot motor- og drivoljer, kjøle- og frostbeskyttelsesmidler.



Egenskaper

- ✓ Eneste oksimsilikonfugemasse uten kreftfremkallende innholdsstoffer (No-Meko)
- ✓ Helt uten spesialmerking (GHS/CLP)
- ✓ Svært motstandsdyktig mot motorolje og girolje samt mot kjølevæske
- ✓ Korroderer ikke, kan brukes på alle metaller og elektroniske komponenter (f.eks. sensorer)
- ✓ Tåler høy dynamisk belastning og aldring
- ✓ Kan brukes fra -60 °C til inntil 280 °C, tidvis inntil 320 °C
- ✓ Uten irriterende eller aggressiv damp

Bruksområde

- ✓ For tetting av deler som skal løsnes igjen:
- ✓ Innløpssystemer
- ✓ Vannpumper
- ✓ Oljepumper
- ✓ Oljekar
- ✓ Termostathus
- ✓ Ventildeksel

Instruksjoner

Les SI 159 før bruk. Fjern gammelt tetningsmateriale helt fra klebeflatene. Klebeflatene må være tørre, rene og støvfrie. Påfør 159 på fugedelens klebeflater, og fest i løpet av 5 minutter.

Merknad

- ✓ Skal ikke brukes som erstatning for tetninger for sylindrehode eller eksosbend.

Produktbeskrivelse	Innhold	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Silikonfugemasse	200 ml	12 Stck(pcs)	MP15900200AB

