

Professional 187 Systemvirkestoff vinter

Forbedrer kaldstart på dieselmotorer. Systemvirkestoffet virker svært positivt på utslipp og forbrenningslyder. Kan holde dieseldrivstoff og oppvarmingsolje bruksklar ved kulde og forhindre funksjonsfeil ved parafinutskilling og sammenklumping.



Egenskaper

- ✓ Forbedrer tenningssevnen til dieselen ved hjelp av en tenningsbooster
- ✓ Reduserer motorbanking forårsaket av drivstoffet
- ✓ Virker svært positivt på utslipp og forbrenningslyder
- ✓ Kan holde dieseldrivstoff og oppvarmingsolje bruksklar ved kulde
- ✓ Kundevennlig utrustning (barnesikker lås, følbare varselmerking, tilpasset faremerking)

Bruksområde

- ✓ For alle dieselmotorer i kjøretøy og på anlegg
- ✓ For forbedring av kaldstart og kaldkjøring
- ✓ For bedre driftssikkerhet
- ✓ også ved sterk kulde

Instruksjoner

Fyll på drivstofftanken før 0 °C-grensen blir nådd. Tilsetning før tankfylling gir optimal blanding og effekt.

Dosering

En boks kan forbedre filtrerbarhetsgrensen (CFPP-verdi) ved 150 liter til maks. 6 °C og ved 60 liter til maks 12 °C. En kanne (5 liter) kan forbedre filtrerbarhetsgrensen (CFPP-verdi) ved 2500 liter med maksimalt 6 °C (blandingsforhold 1 : 500) og ved 1000 liter med maksimalt 12 °C (blandingsforhold 1 : 200).

Produktbeskrivelse	Innhold	Emballeringsenhet	Artikkelnummer
Systemvirkestoff vinter	5 l	1 Stck(pcs)	MP18700K05AB

