

microflex® 925 Środek czyszczący do układów EGR

Innowacyjna technologia XFoam błyskawicznie rozpuszcza uporczywe zabrudzenia z układu dolotowego i układu recyrkulacji spalin. Doskonałe właściwości zwilżające zapewniają krótki czas oddziaływania, skuteczne rozpuszczanie zabrudzeń oraz niezwykle właściwości przepływu cieczy. Do czyszczenia podzespołów ukt. dolotowego i ukt. recyrkulacji spalin.



Technologia XFoam

- ✓ Pięciokrotna objętość cieczy podczas spieniania.
- ✓ Wyjątkowo dobre zwilżanie powierzchni
- ✓ Optymalny czas oddziaływania
- ✓ Doskonała właściwość przepływu cieczy.

Właściwości

- ✓ Doskonałe efekty czyszczenia w przypadku osadów węglowych
- ✓ Bez rozpuszczalnika
- ✓ Niepalny

Obszar zastosowania

- ✓ Optymalny do czyszczenia dużych podzespołów układu dolotowego i układu recyrkulacji spalin, np. kolektora dolotowego i układu chłodzenia reaktora AGR

Instrukcja

Przed użyciem należy koniecznie zapoznać się z informacjami serwisowymi SI 925! Do użycia wyłącznie ze spryskiwaczem ze zbiornikiem ciśnieniowym AGR 19310!

Uwaga

- ✓ Do użyciu wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- ✓ Należy zastosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

Opis produktu	Zawartość	Numer artykułu	Jednostka opakowania
Środek czyszczący do układów EGR	1 l	1100400	12 szt
Dodatkowe akcesoria		Numer artykułu	Jednostka opakowania
Zbiornik do czyszczenia AGR 90 l, 0		1103654	1 szt
Wymagane akcesoria		Numer artykułu	Jednostka opakowania
Pistolet ciśnieniowy EGR, 0		1400345	1 szt

