

microflex® 957 Środek czyszczący wnętrza silników

Środek czyszczący przetestowany przez Związek Kontroli Technicznej, nie zawierający rozpuszczalników, na bazie olejów o małej lepkości i wysokiej skuteczności czyszczenia oraz wydajnych czyszczących substancji czynnych. Środek czyszczący chroni nowy olej przed zabrudzeniem pozostałościami zużytego oleju.



Właściwości

- ✓ Bez LZO / brak (wysoce) lotnych rozpuszczalników
- ✓ Zawiera detergenty o niskiej lepkości, które zapewniają doskonałe rezultaty czyszczenia
- ✓ Usuwa osady szlamu olejowego z układu olejowego silnika
- ✓ Chroni przed uszkodzeniami silnika spowodowanymi przez zatkane kanały i otwory olejowe
- ✓ Zawiera dodatki smarujące elementy podczas czyszczenia
- ✓ Nie zawiera chloru, fosforanów, azotanów i metali ciężkich
- ✓ Może być usuwany wraz z olejem odpadowym

Obszar zastosowania

- ✓ W przypadku osadów z pozostałości olejowych
- ✓ W przypadku strat sprężenia w obszarze pierścienia tłokowego
- ✓ W przypadku klekotania popychacza hydraulicznego
- ✓ W przypadku wymiany oleju, w celu uniknięcia zabrudzenia nowego oleju resztkami zużytego oleju

Instrukcja

Dodać środek czyszczący do oleju silnikowego przed wymianą oleju. Wartość minimalna poziomu oleju nie może być niższa. Włączyć silnik na maksymalnie 20 minut na prędkości biegu jałowego. Następnie niezwłocznie przeprowadzić wymianę oleju i filtra.

Dozowanie

- 200 ml: Wystarcza na 4 l oleju silnikowego.
- 400 ml: Wystarcza na 6 l oleju silnikowego.
- 950 ml: Wystarcza na 15 l oleju silnikowego.

Uwaga

- ✓ Uwaga! Przy mocnym rozcieńczeniu ryzyko uszkodzenia silnika.
- ✓ Nie nadaje się do motocykli ze sprzęgłem mokrym.

Opis produktu	Zawartość	Numer artykułu	Jednostka opakowania
Środek czyszczący wnętrza silników	400 ml	1102519	12 szt

