

Professional

184 Subst. aktywna do ukł. filtra cząstek stałych

Sub. aktywna do ukł. filtra cz. st. jest przeznaczona do wszystkich silników wysokopr. z seryjnym lub doposażonym filtrem cz. st. (poza pojazdami z własnym systemem dodatków). Obniża temp. wyp. sadzy w filtrze. Dzięki temu wydłuża odstępy między czyn. reg. również w przypadku niekorzystnych warunków jazdy.



Właściwości

- ✓ Obniża temperaturę wypalania sadzy w filtrze cząstek stałych
- ✓ Umożliwia automatyczne wypalenie sadzy przy niskich temperaturach spalin na skutek nieprawidłowego profilu jazdy
- ✓ Odpowiedni do wszystkich silników wysokoprężnych z seryjnym lub doposażonym filtrem cząstek stałych.

Obszar zastosowania

- ✓ Do użytku zapobiegawczego po czyszczeniu filtra cząstek stałych za pomocą środka MF 931
- ✓ Do użytku zapobiegawczego w przypadku pojazdów z silnikiem wysokoprężnym i filtrem cząstek stałych, które są eksploatowane z niekorzystnym profilem jazdy np. krótki odcinek, system Stop and Go

Instrukcja

Zawartość puszek dodawać do zbiornika przy co trzecim tankowaniu.

Dozowanie

Początkowy stan napełnienia co najmniej 10 litrów.

Uwaga

- ✓ Nie stosować zbyt dużej ilości
- ✓ Nie nadaje się do systemów dozowania dodatków

Opis produktu	Zawartość	Numer artykułu	Jednostka opakowania
Subst. aktywna do ukł. filtra cząstek stałych	100 ml	1103669	24 szt
Dodatkowe akcesoria		Numer artykułu	Jednostka opakowania
1303 króćce wlewowe do diesla, ochrona zbiornika.		1601831	1 szt

