

microflex® 936 Środek neutralizujący

Środek neutralizujący do granulatu do czyszczenia zaworów 933. Szybko i skutecznie rozpuszcza pozostałe cząsteczki granulatu czyszczącego w obszarze zaworu, dzięki czemu żadne twarde drobiny nie zalegają w komorze spalania.



Właściwości

- ✓ Specjalnie dopasowany do granulatu czyszczącego 933.
- ✓ Proste i bezpieczne użytkowanie
- ✓ Produkt bezpieczny
- ✓ Nie zawiera alergenów
- ✓ Bez oznaczenia ryzyka (symbole zagrożenia, hasła zagrożenia)

Obszar zastosowania

- ✓ Po czyszczeniu zaworów wlotowych i portów wlotowych za pomocą granulatu czyszczącego do zaworów 933 systemu Valve Clean 13400.
- ✓ Do neutralizacji i rozpuszczania pozostałych cząsteczek granulatu do czyszczenia zaworów 933.

Instrukcja

Środek neutralizujący w kolektorach dolotowych wtryskiwać w kierunku zaworów. Na koniec nakryć kolektor dolotowy ścierkami i odsączyć lub zdmuchnąć ciecz.

Dozowanie

Jedna puszka (200 ml) środka neutralizującego 936 wystarcza na trzy pojazdy.

Uwaga

- ✓ Po czyszczeniu zalecamy regularne stosowanie bezpośredniej ochrony wtryskiwacza do silników benzynowych 974 lub bezpośredniej ochrony wtryskiwacza do silników wysokoprężnych 984

Opis produktu	Zawartość	Numer artykułu	Jednostka opakowania
Środek neutralizujący	200 ml	1103684	12 szt
Wymagane akcesoria		Numer artykułu	Jednostka opakowania
Granulat do czyszczenia zaworów, 1 l		1103683	12 szt
Urządzenie do czyszczenia układu dolotowego, 0		1401038	1 szt

