

## Professional

# 118 Wskaźnik nieszczelności, sprężone powietrze

Prüfschaum zum Auffinden von undichten Stellen, Mikroleckagen und Haarrissen durch Blasenbildung. Geeignet für alle unter Druck stehenden Stellen an Rohrleitungen (Druckluft, Brenngase) und Schläuchen.



### Właściwości

- ✓ Biodegradowalny
- ✓ Odporność na działanie mrozu do -16°C
- ✓ Zezwolenie DIN 30657 Niemieckiego Związku Branży Gazowej i Wodnej
- ✓ Zmywalny bez pozostawiania śladów

### Obszar zastosowania

- ✓ Przewody rurowe i węże (sprężone powietrze, gazy palne)
- ✓ Zbiornik ciśnieniowy
- ✓ Sprężarki
- ✓ Pneumatyczne układy hamulcowe
- ✓ Spawarki
- ✓ Instalacje gazu ziemnego i LPG
- ✓ Opony

### Instrukcja

Części pod ciśnieniem spryskać z odległości ok 40 cm. Nieszczelność zostanie wskazana poprzez pęcherzyki piany. Następnie spłukać wodą. W przypadku trudno dostępnych miejsc zastosować dozownik z rurkami precyzyjnymi.

Opis produktu	Zawartość	Numer artykułu	Jednostka opakowania
Wskaźnik nieszczelności, sprężone powietrze	400 ml	1104417	24 szt

