

Professional

118 Wskaźnik nieszczelności, sprężone powietrze

Prüfschaum zum Auffinden von undichten Stellen, Mikroleckagen und Haarrissen durch Blasenbildung. Geeignet für alle unter Druck stehenden Stellen an Rohrleitungen (Druckluft, Brenngase) und Schläuchen.



Właściwości

- ✓ Biodegradowalny
- ✓ Odporność na działanie mrozu do -16°C
- ✓ Zezwolenie DIN 30657 Niemieckiego Związku Branży Gazowej i Wodnej
- ✓ Zmywalny bez pozostawiania śladów

Obszar zastosowania

- ✓ Przewody rurowe i węże (sprężone powietrze, gazy palne)
- ✓ Zbiornik ciśnieniowy
- ✓ Sprężarki
- ✓ Pneumatyczne układy hamulcowe
- ✓ Spawarki
- ✓ Instalacje gazu ziemnego i LPG
- ✓ Opony

Instrukcja

Części pod ciśnieniem spryskać z odległości ok 40 cm. Nieszczelność zostanie wskazana poprzez pęcherzyki piany. Następnie spłukać wodą. W przypadku trudno dostępnych miejsc zastosować dozownik z rurkami precyzyjnymi.

| Opis produktu | Zawartość | Numer artykułu | Jednostka opakowania |
|---|-----------|----------------|----------------------|
| Wskaźnik nieszczelności, sprężone powietrze | 400 ml | 1104417 | 24 szt |

