

microflex®

## 984 Preparat chroniący układ wtrysku - Diesel

Skutecznie chroni wtryskiwacze przed osadami pochodzącymi z paliwa za pomocą innowacyjnej technologii ROA<sup>2</sup> i filmu ochronnego z aktywnymi cząsteczkami. W ten sposób utrzymuje wartości zużycia paliwa i emisji na niskim poziomie. W przypadku dolewania do zbiornika paliwo zachowuje zgodność z normą jakości paliwa DIN EN 590.



### Technologia ROA<sup>2</sup> (Reactive Organic Amines)

- ✓ Ewolucja technologii ROA (skuteczniejsza formuła czyszczenia)
- ✓ Osady są rozpuszczane i usuwane z iniektora
- ✓ Zapobieganie nowym osadom
- ✓ Idealne rozpuszczanie we wszystkich mieszankach oleju napędowego (biodiesel)

### Właściwości

- ✓ Skuteczność niezależnie sprawdzona przez TÜV
- ✓ Skutecznie zabezpiecza przed osadami pochodzącymi z paliwa
- ✓ Film ochronny z aktywnymi cząsteczkami opóźnia powstawanie nowych zabrudzeń
- ✓ Utrzymuje zużycie paliwa oraz wartości emisji w przypadku osadów pochodzących z paliwa na poziomie nowego pojazdu
- ✓ Poprawia działanie zapłonu dzięki zwiększeniu liczby cetanowej w bezpiecznej strefie i redukuje zależne pod paliwa stukanie
- ✓ Antyoksydanty opóźniają proces starzenia się paliwa
- ✓ Proste i oszczędzające czas jednoetapowe zastosowanie dzięki najnowocześniejszej technologii opakowania

### Obszar zastosowania

- ✓ Nadaje się do wszystkich mieszanek oleju napędowego (biodiesel).
- ✓ Do wszystkich systemów Common Rail oraz pompowtryskiwaczy.
- ✓ Do zapewnienia jakości paliwa.
- ✓ Do regularnej ochrony (zalecane co 500 km) po użyciu 989 Bezpośredniego środka czyszczącego do wtryskiwaczy lub 938 Intensywnego środka czyszczącego do wtryskiwaczy.



### Instrukcja

Dodać do zbiornika. Posłużyć się króćcem wlewowym.

### Dozowanie

200 ml: Wystarcza nawet na 80 l paliwa (min. 10 l paliwa)

500 ml: Wystarcza nawet na 200 l paliwa (min. 20 l paliwa)

Opis produktu	Zawartość	Numer artykułu	Jednostka opakowania
Preparat chroniący układ wtrysku - Diesel	200 ml	1105178	24 szt

